

Cutter High-Speed

KN-125

La conception massive et ronde unique en acier inoxydable procure à ce cutter une stabilité et un silence accrus en cours de production. Grâce à la construction compacte et massive, sans surface dormante, cette machine a un encombrement très réduit et facilite énormément le nettoyage.

Équipement

- Construction entièrement en acier inoxydable
- Volume de la cuve 125 litres
- Commande par microprocesseur
- Affichage de la vitesse des couteaux et de la cuve
- Affichage de la température
- 5 programmes de travail personnalisés
- 2 programmes mixtes personnalisés
- Vitesse réglable en continu
- Cache des couteaux en acier inoxydable
- Couvercle anti-bruit en plexiglas
- Racioirs de nettoyage faciles à enlever
- Surface polie pour une excellente conductivité
- Arrêt d'urgence lié au frein moteur
- Pieds réglables en acier chromé



Caractéristiques techniques

- | | |
|--|-----------------------------|
| • Volume de la cuve: | 125 litres |
| • Nombre de couteaux: | 6 pièces |
| • Plage de vitesse de rotation couteaux: | 200 – 5000 tr/min |
| • Plage de vitesse de rotation cuve: | 2 – 12 tr/min |
| • Puissance totale: | 53 kW / 100 A |
| • Puissance raccordée: | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| • Dimensions: | 2400 mm x 1400 mm x 2300 mm |
| Boîtier électrique | 1000 mm x 1400 mm x 400 mm |
| • Poids: | 2200 kg |



Cutter High-Speed

KN-125

Avantages

- Entièrement en acier inoxydable
- Construction compacte
- Nettoyage facile
- Pas de surfaces dormantes
- Composantes faciles à démonter
- Grande puissance, jusqu'à 5000 tr/min
- Très faible vibration
- Économique à l'entretien et en consommation
- Réglage en continu de la vitesse des couteaux et de la cuve
- Cache des couteaux et couvercle anti-bruit mobiles indépendamment
- La meilleure sécurité possible

Options

- Modification S
avec couvercles hydrauliques et éjecteur de chair manuel
- Modification HL-120
avec couvercles hydrauliques ainsi qu'éjecteur de chair hydraulique et chargement pour chariot standard 120 litres
- Modification HL-200
avec couvercles hydrauliques ainsi qu'éjecteur de chair hydraulique et chargement pour chariot standard 200 litres