

NEUE HYDRAULISCHE KOLBENFÜLLER KOMPLETT AUS EDELSTAHL

F14s • F25s • F35s • F50s



Deckel, Kolben,
Zylinderboden und
Hydraulikzylinderkolben
**JETZT SERIENMÄSSIG
AUS EDELSTAHL**



Auf Wunsch
schwenkbare
Räder



Mod: F25



NEU 2018!

NEUES PROGRAMM HYDRAULISCHER KOLBENFÜLLER AUS EDELSTAHL

F14s • F25s • F35s • F50s Liter



Leicht abnehmbarer Deckel und Kolben



Luft- / Spülwasserauslauf im Boden



Abnehmbare Deckelschrauben mit Griff



Ergonomischer Kniehebel



Variabler Öldruck



2 Schwenkrollen mit Bremse (optional)

- Hoher Fülldruck für problemloses Füllen auch von kompakten Mischungen. Öldruck Kontrollanzeige und stufenlos regelbare Füllgeschwindigkeit.
- Automatischer Motorstart und -stopp beim Drücken des Kniehebels: reduzierter Energieverbrauch, geringere Wärmeentwicklung und weniger Geräuschentwicklung, sowie längere Lebensdauer des Öls und der Hydraulikkomponenten. Motor mit Temperaturschutz. Wasserdichte Elektro-Installationsbox.
- Kein Nachlaufen des Brätstroms durch automatische Dekompression des Kolbens.
- Robustes Design, stabiler Maschinenrahmen aus hochwertigem Edelstahl.
- Geschliffener Zylinder aus Edelstahl. Mit internem Luft- / Spülwasserauslauf, vereinfachte Reinigung.
- Hermetische Versiegelung von Zylinder und Maschinenrahmen, keine Filtrationen.
- Deckel und Kolben aus massivem, gewalztem Edelstahl. Sehr widerstandsfähig.
- Deckel leicht abnehmbar, einfaches Öffnen und Schließen, abnehmbare Deckelschrauben mit Griffen.
- Hygienische Deckeldichtung aus einem Stück, kompakt und widerstandsfähig.
- Kolben mit großer Silikondichtung in FDA-Lebensmittelqualität. Kolben mühelos abnehmbar mit robustem Innensechskant-Kolbenabheber aus Edelstahl (Lieferumfang).
- Ergonomischer Kniehebel: sanfte Bedienung und umkehrbare Arbeitsrichtungen.
- Verriegelung des Kniehebels beim Absenken des Kolbens: es ist nicht notwendig, den Hebel gedrückt zu halten. Automatisches Auslösen/Abschalten, wenn der Kolben den Boden erreicht.
- Hydraulikzylinder mit Edelstahlkolben. Vierteilig, Ersatzteile einzeln erhältlich für besseren Service.
- Füllrohre aus lebensmittelechtem, transparentem Kunststoff: bessere Dichtung am Deckel mit Kunststoff-Mutter, Brät vor dem Austritt sichtbar. Standarddurchmesser: 14, 20 und 30 mm, weitere Größen/Längen verfügbar.
- Interner Ölbehälter, Füllstand muss nicht überprüft werden. Ölbehälter leicht austauschbar.
- Standard mit zwei Rädern und zwei verstellbaren, rutschfesten Füßen. Mit Transportgriff.

OPTIONAL: • Vier Räder: zwei Schwenkrollen mit Bremse, Kippsicherung und zwei feststehende Räder
 • Wechselstrom-Motor • Edelstahl-Füllrohre mit speziellem Durchmesser oder Länge • Manuelles Portioniergerät ca. 20 bis 500 g.

		F14s	F25s	F35s	F50s
Inhalt Füllzylinder	Liter	14	25	35	50
Kapazität (Brät)	kg	± 12	± 22	± 30	± 43
Motorleistung, max.	kW Drehstrom	0,55	1,1	1,1	1,8
	kW Wechselstrom	0,75	1,3	1,3	1,8
Nettogewicht	kg	± 120	± 140	± 160	± 260
Maße	cm	54x47x115	57x53x115	57x53x115	63x64x127