




Mögliche Siegelreihenfolgen:

F



Tischmaschine

easyPACK-mk³

Der kompakte Alleskönner

Einfach EASY: das WEBOMATIC-Erfolgsmodell im neuen Design – ideal für die schnelle und einfache Vakuumverpackung von Frischware oder fertig zubereiteten Speisen. Egal ob gelegentliche Nutzung oder Dauereinsatz in Lebensmittelhandel, Supermarkt, Großküche oder Restaurant, WEBOMATIC-Verpackungsmaschinen sind von höchster Qualität und Lebensdauer.

Die neue easyPACK-mk³ zeichnet sich vor allem durch ihre einfache Bedienung, die hochwertige Edelstahlkammer, ihre robuste Maschinenausführung und die Auswahl an zur Verfügung stehenden Vakuumpumpen aus.

Die easyPACK-mk³ wird mit Einlegeplatten geliefert, mit denen die Produkthöhe optimal an die Höhe der Siegelreihen angepasst werden kann und eine optimale Verpackung ermöglicht wird. Nutzen Sie den optional erhältlichen Schrägeinsatz, um auch flüssige Produkte (z. B. Suppen) sauber und sicher, ohne Auslaufen zu vakuumieren. Die Tischmaschine easyPACK-mk³ ist auch mit MAP-Option (Verpackung mit modifizierter Atmosphäre) und mit Soft-Air Schonbelüftung erhältlich. Darüber hinaus ist auch der Umbau für das Verpacken von Banknoten problemlos möglich.

Ausstattung:

- Computer CT 50-mk³
- Matrix-Display
- Übersichtliches, spritzwassergeschütztes Bedienpanel
- Einfache Bedienung durch Soft-Touch-Taste
- Kammer aus hochwertigem Edelstahl
- Robuste Maschinenausführung
- Werkzeuglos entnehmbare Siegelreihen
- Vakuum-Schnell-Stopp
- Fehlerdiagnose
- Warmlaufprogramm und Vakuumdichtigkeitstest (manuell)
- Hochleistungspumpe
- Wechselstromanschluss, 230V über Schuko-Steckdose


Technische Daten

Maschinenmaße	400 x 520 x 412 mm
Gewicht	Ca. 55 kg
Kammermaße	355 x 355 x 140 mm
Länge der Siegelreihen	1 x 350 mm
Verfügbare Vakuumpumpen	10 oder 18 m ³ /h
Options	MAP, Soft-Air, Schrägeinsatz, Edelstahl-Unterwagen, Wechsel- oder Drehstromausführung, Sonder-spannung oder -frequenz möglich

WEBOMATIC®

Maschinenfabrik GmbH
Hansastr. 119
44866 Bochum/Germany

Telefon +49 (0) 2327-3099-0
Telefax +49 (0) 2327-3099-29
info@webomatic.de
www.webomatic.de



Technische Änderungen vorbehalten.
Alle WEBOMATIC-Maschinen erfüllen die europaweit gültigen Bestimmungen nach CE, EMV und EAC.

