



Technische Änderungen vorbehalten.
Alle WEBOMATIC-Maschinen erfüllen die europaweit
gültigen Bestimmungen nach CE, EMV, DIN-GOST.

SuperMax-i

Der Klassiker unter den WEBOMATIC Einkammer-Standmaschinen, die SuperMax-i, erhält neben technischen Verfeinerungen ein neues Gesicht und eine neue Steuerung. Dem WEBOMATIC CleanDesign® der duoMAT-Serie angepasst, erhält die SuperMax-i auch eine IGT-Steuerung.

Die IGT-*standard* ist mit zwei Sprachsätzen ausgestattet, regelt die

Siegel- und Trennzeiten und kann mit bis zu 10 Programmen ausgestattet werden. Dank des werkzeuglosen Entnehmens der Siegelleisten, können diese wie bei der duoMAT-Serie servicefreundlich mit nur einem Handgriff gelöst werden.

Verkaufsstart ab 1.8.2015

Technische Daten

Maschinenabmessungen	780 x 760 x 962 mm (B x T x H)
Kammergröße	720 x 520 x 190 mm (B x T x H)
Länge der Siegelleisten quer	2 x 510 mm
Nutzbare Kammerbreite	600 mm
Taktleistung	2-3 Takte/Min, je nach Produktgröße und gewünschtem Vakuum
Steuerung	IGT- <i>standard</i> ; Monochromer TFT-Bildschirm mit grafischer Benutzeroberfläche
Vakuumpumpe	63 m ³ /h integriert (100 m ³ /h auf Anfrage)
Optional	Begasung, Soft-Air, Wechselstrom für 63 m ³ /h Pumpe, Sonderspannung, Schrägeinsatz, Doppelnachtsiegelung



WEBOMATIC®

Maschinenfabrik GmbH
Hansastr. 119
44866 Bochum/Germany

Telefon +49 (0) 2327-3099-0
Telefax +49 (0) 2327-3099-29
info@webomatic.de
www.webomatic.de